



19" Export Modern Rack

U	Height (mm)	Height Effective (mm)	Order No. (Width x Depth* : mm)					
1U=44.45 mm.	H	h	600x600	600x800	600x900	600x1000	600x1100	800x1100
15U	850	670	NC-15U66	NC-15U68	NC-15U69	NC-15U61	NC-15U611	NC-15U811
27U	1390	1200	NC-27U66	NC-27U68	NC-27U69	NC-27U61	NC-27U611	NC-27U811
36U	1790	1600	NC-36U66	NC-36U68	NC-36U69	NC-36U61	NC-36U611	NC-36U811
39U	1921	1735	NC-39U66	NC-39U68	NC-39U69	NC-39U61	NC-39U611	NC-39U811
42U	2050	1870	NC-42U66	NC-42U68	NC-42U69	NC-42U61	NC-42U611	NC-42U811
45U	2185	2000	NC-45U66	NC-45U68	NC-45U69	NC-45U61	NC-45U611	NC-45U811

Remark : Width : Require 800 mm. In width, Please Contact Distributor  
Depth : Not Include the Depth Of The Front Door And the Real Door.

2 19" Export Modern Rack



- การออกแบบ :** 19" High Quality Export Rack (Export Modern Rack) ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular Knock-down เพื่อความสะดวกในการถอดแยกและประกอบ
- วัสดุ :** ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%
- เสายึดอุปกรณ์ :** ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวสีกของตู้ได้
- ฐาน :** ฐานตู้มีความหนา 2mm. และฐานลอมมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- หลังคา :** สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") หรือสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสายไฟ และออกแบบหลังคาทุกสูงได้ (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- ชุดหลอดไฟ :** สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อ เปิด, ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- ประตูหน้า :** บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีขาว ความหนา 5mm. นำหน้ากันมือของป้องกันฝุ่น โดยรอบขอบประตู ประตูหน้าสามารถติดตั้งได้ปิดเปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรง และ มีกุญแจแบบ Turn Lock เพื่อความปลอดภัย
- ประตูหลัง :** บริเวณส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น (Dust-proof filter) พร้อมยางกันฝุ่นรอบขอบประตู ประตูหลังสามารถติดตั้งให้ปิดเปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรงและ มีกุญแจแบบ Push Lock เพื่อความปลอดภัย
- พินตู้ด้านบน :** ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแป้นเปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกัน สัตว์เข้าไปในตู้ สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- พาดำ :** มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว เพื่อความปลอดภัย ซึ่งสะดวกสำหรับการบำรุงรักษา
- บานพับ :** ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสแตนเลสทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- ขาปรับระดับ :** มี 4 ตัว ซึ่งช่วยต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ
- ล้อ :** มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100 กิโลกรัม
- ระบบกราวด์ :** ถูกขึ้นส่วนเชื่อมต่อกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.
- สี :** เป็นสีทึบ (สีขาวและสีเทา) แบบ Powder epoxy โดยระบบ Electro-Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน
- อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งทั้งลูก้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :** เทียบเท่ามาตรฐาน ANSI/EIA-3100-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- มาตรฐานโรงงาน :** ISO 9001 : 2000

3 19" Export Superior Modern Server Rack



- การออกแบบ :** 19" Export Superior Modern Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular Knock-down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ
- วัสดุ :** ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%
- เสายึดอุปกรณ์ :** ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวสีกของตู้ได้
- ฐาน :** ฐานตู้มีความหนา 2mm. และฐานลอมมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- หลังคา :** สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4", 2x4", 3x4") หรือสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสายไฟ และออกแบบหลังคาทุกสูงพร้อมช่องระบายอากาศแบบ Capsule (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- ชุดหลอดไฟ :** สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด-ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อ เปิด, ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- ประตูหน้า :** บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีขาว ความหนา 5 mm. หรือกระจกนิรภัยความหนา 5 mm. มีขอบยางโดยรอบประตู มีช่องระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ของขอบประตูแนวตั้ง พร้อมกุญแจแบบ Turn lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้ปิดเปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา
- ประตูหลัง :** ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฟ้า พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้ปิดเปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา
- พินตู้ด้านบน :** ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแป้นเปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกัน สัตว์เข้าไปในตู้ สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งทำพิเศษ)
- พาดำ :** มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว เพื่อความปลอดภัย ซึ่งสะดวกสำหรับการบำรุงรักษา
- บานพับ :** ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสแตนเลสทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- ขาปรับระดับ :** มี 4 ตัว ซึ่งช่วยต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ
- ล้อ :** มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100 กิโลกรัม
- ระบบกราวด์ :** ถูกขึ้นส่วนเชื่อมต่อกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.
- สี :** เป็นสีทึบ (สีขาวและสีเทา) แบบ Powder epoxy โดยระบบ Electro-Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน
- อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งทั้งลูก้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :** เทียบเท่ามาตรฐาน ANSI/EIA-3100-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- มาตรฐานโรงงาน :** ISO 9001 : 2000



19" Export Superior Modern Server Rack

U	Height (mm)	Height Effective (mm)	Order No. (Width x Depth* : mm)					
1U=44.45 mm.	H	h	600x600	600x800	600x900	600x1000	600x1100	800x1100
15U	850	670	SMR-15U66	SMR-15U68	SMR-15U69	SMR-15U61	SMR-15U611	SMR-15U811
27U	1390	1200	SMR-27U66	SMR-27U68	SMR-27U69	SMR-27U61	SMR-27U611	SMR-27U811
36U	1790	1600	SMR-36U66	SMR-36U68	SMR-36U69	SMR-36U61	SMR-36U611	SMR-36U811
39U	1921	1735	SMR-39U66	SMR-39U68	SMR-39U69	SMR-39U61	SMR-39U611	SMR-39U811
42U	2050	1870	SMR-42U66	SMR-42U68	SMR-42U69	SMR-42U61	SMR-42U611	SMR-42U811
45U	2185	2000	SMR-45U66	SMR-45U68	SMR-45U69	SMR-45U61	SMR-45U611	SMR-45U811

Remark : Width : Require 800 mm. In width, Please Contact Distributor  
Depth : Not Include the Depth Of The Front Door And the Real Door.  
Order No.: SMR Series : The front door and the Real door are Capsule-Perforated for ventilation