Order No.	Description	Dimension WxDxH (mm)
NC-60406	19" Premium Export WALL RACK 6U, 40 cm	600x400x320mm.
NC-60409	19" Premium Export WALL RACK 9U, 40 cm	600x400x455mm.
NC-60412	19" Premium Export WALL RACK 12U, 40 cm	600x400x590mm.
NC-60506	19" Premium Export WALL RACK 6U, 50 cm	600x500x320mm.
NC-60509	19" Premium Export WALL RACK 9U, 50 cm	600x500x455mm.
NC-60512	19" Premium Export WALL RACK 12U, 50 cm	600x500x590mm.
NC-60606	19" Premium Export WALL RACK 6U, 60 cm	600x600x320mm.
NC-60609	19" Premium Export WALL RACK 9U, 60 cm	600x600x455mm.
NC-60612	19" Premium Export WALL RACK 12U, 60 cm	600x600x590mm.

Catalogue No.	Description
NC-OP27U	19" 27U Open Rack (H 1394 mm.)
NC-OP36U	19" 36U Open Rack (H 1794 mm.)
NC-OP39U	19" 39U Open Rack (H 1927 mm.)
NC-OP42U	19" 42U Open Rack (H 2060 mm.)
NC-OP45U	19" 45U Open Rack (H 2194 mm.)

Catalogue No.	Description
NC-WR6U40	Wall Rack 6U = 600x400x350 (mm.)
NC-WR6U50	Wall Rack 6U = 600x500x350 (mm.)
NC-WR6U60	Wall Rack 6U = 600x600x350 (mm.)
NC-WR9U40	Wall Rack 9U = 600x400x485 (mm.)
NC-WR9U50	Wall Rack 9U = 600x500x485 (mm.)
NC-WR9U60	Wall Rack 9U = 600x600x485 (mm.)
NC-WR12U40	Wall Rack 12U = 600x400x620 (mm.)
NC-WR12U50	Wall Rack 12U = 600x500x620 (mm.)
NC-WR12U60	Wall Rack 12U = 600x600x620 (mm.)

6 19" Premium Export Wall Rack

30 YEARS WARRANTY

- **ลักษณะตู้ :** เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ ประตูหน้า (Front Door) ตู้ส่วนกลาง (Center Part) และตู้ส่วนหลังยึดผนัง (Hinged Base Box) โดยประตูส่วนกลางสามารถเปิดและล็อคเข้า กับส่วนหลังได้ด้วยลูกเลื่อนพิเศษรับน้ำหนัก
- **วัสดุ :** ผลิตจาก Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting Pole) ทำจากเหล็กหนา 2 mm.
- **เสายึดอุปกรณ์ :** ออกแบบเป็นตัวแอล (L-Shape) เจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting Hole) รูปสี่เหลี่ยม ขนาน 7.0x7.0 mm. โดยยึดเสาอุปกรณ์สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลางพร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
- **ประตูหน้า :** เป็นโครงเหล็กเจาะขอบฝังแผ่น Acrylic สีเชาหนา 5 mm. ความกว้าง 38 cm. ขอบประตูฝังครับยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้
- **ตู้ส่วนกลาง :** มีขนาดกว้าง x ลึก = 60x28.5 cm. ใช้ระบบ Security Locks ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับปรับเลื่อนเสาตลอดความลึกของตู้ส่วนนี้ ด้านล่างติดตั้งลูกเลื่อนพิเศษรับน้ำหนัก ด้านบนมีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศจำนวน 1-3 ชุด และด้านข้างเจาะรูระบายอากาศตลอดแนว
- **ตู้ส่วนหลัง :** ยึดผนัง (Hinged Base Box) มีขนาดกว้าง x ลึก = 60x20cm. ช่องยึดน็อตด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm. ด้านบนและด้านล่างมีช่องขนาด 10x10 cm. สำหรับเปิดร้อยสัญญาณและสายไฟได้
- **บานพับประตู :** เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ แบบ 2 ชิ้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรงคงทนและประตูจากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้ายได้โดยการไขสกรูเพียงตัวเดียว ทั้งนี้เพื่อสามารถติดตั้งตู้ได้ในทุกพื้นที่การใช้งาน
- **สีของตู้ :** เป็น New Shine Two-Tone (ขาวเทา-เทาเข้ม) ให้กระบวนการพ่นสี และอบสี Electrostatic Power Coatings เพื่อความเนียนเรียบและการยึดเกาะของสีที่ยาวนาน
- **ชุดน็อตสกรู :** ประกอบด้วยสกรู (Screw) แป้นยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว (Plastic Washer) โดยสกรูและแป้นตัวเมียชุบด้วย Nickel และเกลียวมาตรฐานแบบ M6
- **กุญแจ :** ส่งมอบพร้อมกุญแจแบบ Master Key จำนวน 2 ดอก พุกเหล็กพร้อมสกรูยึดตู้ จำนวน 4 ชุด และชุดน็อตสกรูตามจำนวน U ของตู้
- **พลิต :** โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO9001:ISO14001
- **มาตรฐาน :** ผลิตตามมาตรฐาน ANS/EIA-3100-1992 (Rev.EVA-310-C), IEC 60297, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

7 19" Export Modern Open Rack

30 YEARS WARRANTY

15U, 27U, 36U, 39U, 42U, 45U,
Wide : 19 inch

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- ออกแบบและผลิตระบบ Knock down system สะดวกและง่ายสำหรับประกอบและเคลื่อนย้าย
- ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 2 mm. แข็งแรงและกันสนิมได้ 100%
- เสาสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 2mm. มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% สามารถปรับตำแหน่งการติดตั้งได้ 3 ระยะตามความต้องการ
- ฐานตู้ความหนา 2 mm. และฐานล้อความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100%
- พื้นตู้ด้านในสามารถร้อยสายผ่านช่องเข้าสายที่พื้นตู้
- ขาปรับระดับ มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ
- ล้อมี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100 กิโลกรัม
- ระบบกราวน์ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable Kit.
- เป็นสีแบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน
- จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อตจัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก
- เทียบเท่ามาตรฐาน ANSI/EIA-3100-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000

8 19" Export Modern Wall Rack

30 YEARS WARRANTY

Deep : 40 cm, 50cm, 60cm
Wide : 19 inch

คุณสมบัติที่โดดเด่น

- **การออกแบบ :** ออกแบบผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า กลางและหลัง สะดวกต่อการบำรุงรักษา
- **วัสดุ :** ผลิตจาก Electro-Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.2 mm. แข็งแรงและกันสนิมได้ 100%
- **เสายึดอุปกรณ์ :** เสาสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก Electro galvanized sheet steel หนา 2 mm. มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลึก ของ Rack ได้ตามความต้องการ
- **หลังคา :** หลังคาติดตั้งพัดลมได้มากสุดถึง 3 ตัว
- **ประตูหน้า :** ฝาหน้าบริเวณส่วนกลางเป็น Plastic acrylic สีเชาหนา 5 mm. น้ำหนักเบาพร้อมยางกันฝุ่นรอบขอบประตู พร้อมบานพับที่อลูมิเนียมแข็งแรงพร้อมกุญแจล็อค (Turn lock)
- **ฝาข้าง :** ด้านข้างเจาะรูระบายอากาศโดยรอบ (Perforated slot) พร้อมกุญแจล็อค (Turn lock)
- **พื้นตู้ด้านใน :** ด้านล่างมีช่องขนาด 100 mm. x 100 mm. พร้อม Plate ปิด สำหรับร้อยสาย cable หรือติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมเป็น (กรณีสั่งพิเศษ)
- **ระบบกราวน์ :** ทุกชิ้นส่วนเชื่อมต่อถึงกันด้วย Earth cable kit
- สี : เป็นสีทูโทน (สีขาวและสีเทาดำ) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro-Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน
- **อุปกรณ์ประกอบ :** จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อตจัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก
- **มาตรฐานผลิตภัณฑ์ :** เทียบเท่ามาตรฐาน ANSI/EIA-3100-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494
- **มาตรฐานโรงงาน :** ISO 9001 : 2000